



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 92

Для изделий из пенополистирола



Описание	Клей является однокомпонентным водным клеем на основе стироло-акриловой дисперсии, предназначенным для приклеивания элементов из стиропора к пористым основаниям (поглощающим воду), например, к бетону, гипсу, цементу, кирпичу, древесностружечно-картонным плитам. После отверждения клей образует белый шов.
Применение	Клей предназначен для приклеивания: <ul style="list-style-type: none">• кессонов• розеток и иных декоративных элементов из стиропора• изоляционных материалов из стиропора• керамических элементов к стенам
Способ применения	Склеиваемые поверхности тщательно очистить, обеспылить и просушить. Клей нанести на одну из склеиваемых поверхностей точно или полосами. В связи с коротким временем высыхания, нанести на поверхность, которую можно уложить в течение 15 минут. Приклеиваемый элемент приложить к основанию и сильно прижать. Полная прочность достигается по истечении 48 часов.
Упаковка и хранение	Клей упаковывается в картуши. Хранить в течение 18 месяцев при температуре от +5° C до +30° C.
Замечания	Продукт не классифицируется как опасный.
Упаковка	Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

Технические данные

Состав:	акриловая дисперсия, минеральные наполнители
Цвет:	белый
Содержание твердых компонентов:	75 ± 3 %
Плотность:	1,45 ± 0,05 г/см ³
Температура нанесения:	минимум +15° C
Чистящее средство:	вода перед отверждением
Время высыхания:	10 - 15 минут
Время полного отверждения:	48 часов
Расход (зависит от ровности поверхности):	около 200-400 г/м ²
Горючесть:	негорючий
Морозостойкость:	-20° C
Термоустойчивость после отверждения	-20° C до +60° C