

Руководство по эксплуатации

Кабель витая пара U/UTP Cat5E PVC медь Юпитер

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение кабеля витая пара торговой марки ЮПИТЕР. Вся продукция торговой марки ЮПИТЕР изготовлена в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данной информацией.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель U/UTP медь Юпитер 5е категории симметричной парной скрутки предназначен для подключения пользователей к сети, телефонии, системы охраны и контроля доступа, домашних сетей и других системах широкополосного доступа со скоростью до 1Гбит/с.

На внешней оболочке нанесены метровые метки длины кабеля.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При монтаже и эксплуатации кабеля не допускается постоянное соприкосновение с водой.
- Запрещается сгибать кабель на радиус меньше допустимого.
- Для обеспечения надежного сигнала рекомендуется использовать разъемы (джеки) RJ-45 Юпитер.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с изделием.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория кабеля	5E
Число пар	4
Тип кабеля	U/UTP
Тип наружной изоляции	PVC (ПВХ)
Цвет наружной изоляции	серый
Применение	внутренняя прокладка
Материал проводника	100% медь
Диаметр проводника	0,51±0,01 мм (24 AWG)
Диаметр кабеля	5,1±0,5 мм
Допустимый радиус изгиба	не менее 40 мм

Температура хранения	от -20 до +60 °С
Температура монтажа	от 0 до +50 °С
Диапазон частот	1-100 МГц
Длина кабеля в упаковке	305±1,5 м
Срок службы	20 лет
Вид упаковки	картонная коробка
Габаритные размеры ДхШхВ	38х38х24 см
Масса	8,5±0,5 кг

4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.
- Кабель не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации удлинителя по окончании срока службы специальных мер экологической безопасности не требуется.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 6 floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Кипр (Завод-изготовитель в Китае)

Импортер/Поставщик в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», г. Минск, ул. Кнорина, 50-302А.

Импортер/Поставщик в Российскую Федерацию: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А