



Пистолет продувочный АВG-20

Общие меры предосторожности

- Всегда надевайте защитную одежду при использовании пневмоинструмента.
- Рабочая область должна быть свободной.
- Всегда сохраняйте устойчивое положение.
- Не разрешайте неопытным людям работать с оборудованием без присмотра. Не подпускайте детей и животных близко к месту работы - несоблюдение правил работы с пневмоинструментом может нанести вред здоровью.
- Перед любыми продувочными работами пистолет должен быть отсоединён от источника сжатого воздуха.
- Перед каждым запуском, особенно после каждой очистки и после ремонтных работ, следует проверить на прочность посадки все болты и гайки, а также проверить герметичность соединений и шлангов. Неисправные детали следует отремонтировать или заменить.
- Не используйте пистолет для распыления легковоспламеняющихся жидкостей.
- Никогда не направляйте продувочный пистолет на себя, других лиц и животных.
- При работе всегда используйте чистый, сухой воздух.
- Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок. При передаче инструмента третьим лицам прилагайте к нему данную инструкцию.

Назначение

Продувочный пистолет используется для выполнения работ по очистке поверхности от пыли, грязи и иных загрязнений. Подходит для удаления грязи, например, в отсеке для двигателя, продувки радиатора охлаждения, карбюратора и т.п.

Технические характеристики

Макс. давление	12 бар
Длина сопла	15 мм / 95 мм / 190 мм
Соединение	1/4"

Эксплуатация

Распакуйте инструмент, убедитесь, что на нем нет повреждений.

Подсоединив пистолет к источнику сжатого воздуха, убедитесь, что шланг, соединитель и насадка надежно зафиксированы.

1. Закрепите соединитель на муфте шланга подачи воздуха.
2. Убедитесь, что давление не превышает максимального значения.
3. Нажмите на курок, чтобы начать работу.

Техническое обслуживание

По окончании работы отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха.

Никогда не используйте поврежденный инструмент и соединительные части.

Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе инструмента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты.

Хранение

Продувочный пистолет необходимо хранить в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от проникновения паров кислот, щелочей при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности не более 70 %.

Комплектация:

Пневмопистолет продувочный;

Наконечник быстрозажимной;

Наконечник "елочка";

Сопло 15 мм.;

Сопло 95 мм.;

Сопло 190 мм

Производитель Skipfire Limited Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе в Китае (Джеянг Аурита Пневматик Тулс Л.Л.С., Шуянь Индастриал Зон, Руохонг, Венлинг Сити, Джеянг, Китай) для компании ESO Group (Италия)

Импортер в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 17 290 90 90

Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 107076, г.Москва, пер. Колодезный, 14, пом. XIII, к. 41.

Телефон для обращений потребителей в Республике Казахстан: +7 778 8540843

Дата изготовления указана на упаковке.

Срок службы изделия – 3 года при его правильной эксплуатации.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.