

# Руководство по эксплуатации

## Кабель витая пара F/UTP Cat5E CCA Юпитер

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение кабеля витая пара торговой марки ЮПИТЕР. Вся продукция торговой марки ЮПИТЕР изготовлена в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данной информацией.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабель F/UTP CCA Юпитер 5е категории симметричной парной скрутки предназначен для подключения пользователей к сети, телефонии, системы охраны и контроля доступа, домашних сетей и других системах широкополосного доступа со скоростью до 1Гбит/с.

Наличие внешнего экрана защищает F/UTP кабель от внешних помех, для чего необходимо заземлить экран. На внешней оболочке нанесены метровые метки длины кабеля.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- При монтаже и эксплуатации кабеля не допускается постоянное соприкосновение с водой.
- Запрещается сгибать кабель на радиус меньше допустимого.
- Для обеспечения надежного сигнала рекомендуется использовать разъемы (джеки) RJ-45 Юпитер.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с изделием.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Категория кабеля       | 5E                           |
| Число пар              | 4                            |
| Тип кабеля             | F/UTP                        |
| Тип наружной изоляции  | PVC (ПВХ)                    |
| Цвет наружной изоляции | серый                        |
| Применение             | внутренняя прокладка         |
| Материал проводника    | сплошной омедненный алюминий |
| Диаметр проводника     | 0,51±0,01 мм (24 AWG)        |
| Диаметр кабеля         | 6,1±0,5 мм                   |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Допустимый радиус изгиба | не менее 40 мм    |
| Температура хранения     | от -20 до +60 °С  |
| Температура монтажа      | от 0 до +50 °С    |
| Диапазон частот          | 1-100 МГц         |
| Длина кабеля в упаковке  | 305±1,5 м         |
| Срок службы              | 20 лет            |
| Вид упаковки             | картонная коробка |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 28x28x21 см       |
| Масса                    | 9.2±0,5 кг        |

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.
- Кабель не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации удлинителя по окончании срока службы специальных мер экологической безопасности не требуется.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

**Производитель:** Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 6 floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Кипр (Завод-изготовитель в Китае)

**Импортер/Поставщик в Республику Беларусь:** ООО «ТД Комплект», г. Минск, ул. Кнорина, 50-302А.

**Импортер/Поставщик в Российскую Федерацию:** ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А