

Артикул	Фото	Непрерывный ток	Максимальный ток	ПВ при макс токе				
WA-2454		140 A	160 A	35%				
E-200		160 A	200 A	50%				
E-300		200 A	300 A	50%				
WA-2462		250 A	350 A	60%				
E-400		300 A	400 A	60%				
Артикул	Фото	Непрерывный ток	Максимальный ток	Диаметр электрода	ПВ при макс токе			

Н-300		250 А	300 А	1,6 - 4,0 мм	60%			
Н-500		400 А	500 А	1,6 - 5,0 мм	60%			
Артикул	Фото	Диаметры проволоки	Диаметр	Ширина ролика	Посадочное отверстие	Совмести-мость		
WA-2448		0,6 мм / 0,8 мм	25 мм	7,5 мм	 7 мм	MIG-T-145		
WA-2453						MIG-T-145	примечание: быстросъемный фиксатор ролика WA-2448	
WA-2470		0,6 мм / 0,8 мм	30 мм	17 мм	 10 мм	MIG-200 MIG-202		


WA-2471		0,6 мм / 0,8 мм	30 мм	10 мм	 10 мм	TOPMIG-220 MULTIMIG-220 MULTIMIG-228		
WA-2472		0,8 мм / 1,0 мм	30 мм	10 мм	 10 мм	TOPMIG-220 MULTIMIG-220 MULTIMIG-228		
WA-2455		0,8 мм / 1,0 мм	30 мм	10 мм	 22 мм	MIG-250-HD MIG-250-3HD		
WA-2456					 22 / 10 мм	MIG-250-HD MIG-250-3HD	примечание: переходная втулка 22 мм / 10 мм к ролику WA-2455	
Артикул	Фото	Максимальный ток	Диаметр штекера	Сечение кабеля				
WA-2473		200 A	9 мм	10-25мм2				
WA-2474		315 A	13 мм	35-50мм2				






Артикул	Фото	MAX ток (CO2)	MAX ток (Ar или Ar+CO2)	Диаметр проволоки	ПН на макс токе	Длина горелки		
WG-15AK3	 Скоро в продаже!	180A	150A	0,6-1,0 мм	60%	3 метра		
WG-15AK5	 Скоро в продаже!	180A	150A	0,6-1,0 мм	60%	5 метров		
WG-25AK3	 Скоро в продаже!	230A	200A	0,8-1,2 мм	60%	3 метра		
WG-25AK5	 Скоро в продаже!	230A	200A	0,8-1,2 мм	60%	5 метров		
WG-36KD3	 Скоро в продаже!	340A	320A	0,8-1,2 мм	60%	3 метра		

WG-36KD5	 Скоро в продаже!	340A	320A	0,8-1,2 мм	60%	5 метров		
Артикул	Фото	MAX ток (CO2)	MAX ток (Ar или Ar+CO2)	Диаметр проволоки	ПН на макс токе	Длина горелки	Внутр диаметр клеммы	Внутр сечение газ.шланга
WA-2452		150A	140A	0,6-0,8мм	15%	2 метра	6 мм	2 мм
70100072		180A	150A	0,6-0,8мм	35%	2 метра	8 мм	4 мм
Артикул	Фото	MAX ток (CO2)	MAX ток (Ar или Ar+CO2)	Диаметр проволоки	ПН на макс токе	Длина горелки		
70100074		180A	150A	0,6-1,0 мм	60%	3 метра	упакована в коробку	
WA-2460		180A	150A	0,6-1,0 мм	60%	3 метра	упакована в пакет	

Артикул	Фото	Форма	Диаметр выходного отверстия	Длина	Диаметр сопла			
WA-3473	 Скоро в продаже!	коническая	12 мм	53 мм	18 мм	Подходит для большинства стандартных горелок небольших полуавтоматов		
WA-2457		коническая	12 мм	53 мм	18 мм	Позиция идентична предыдущей		
WA-3482	 Скоро в продаже!	коническая	15 мм	57 мм	22 мм			
WA-3489	 Скоро в продаже!	коническая	16 мм	84 мм	24 мм			
Артикул	Фото	Диаметр проволоки	Посадочная резьба	Диаметр трубки	Длина трубки			
WA-3474	 Скоро в продаже!	0,6 мм	M6	6 мм	25 мм	Набор 5 штук		

WA-2449		0,6 мм	M6	6 мм	25 мм	Трубка идентична предыдущей позиции, продажа поштучно		
WA-3475	 Скоро в продаже!	0,8 мм	M6	6 мм	25 мм	Набор 5 штук		
WA-3476	 Скоро в продаже!	1,0 мм	M6	6 мм	25 мм	Набор 5 штук		
WA-2459		1,0 мм	M6	6 мм	25 мм	Трубка идентична предыдущей позиции; продажа поштучно		
WA-3483	 Скоро в продаже!	0,8 мм	M6	8 мм	28 мм	Набор 5 штук		
WA-3484	 Скоро в продаже!	1,0 мм	M6	8 мм	28 мм	Набор 5 штук		

WA-3485	 Скоро в продаже!	1,2 мм	M6	8 мм	28 мм	Набор 5 штук		
WA-3490	 Скоро в продаже!	0,8 мм	M8	10 мм	30 мм	Набор 5 штук		
WA-3491	 Скоро в продаже!	1,0 мм	M8	10 мм	30 мм	Набор 5 штук		
WA-3492	 Скоро в продаже!	1,2 мм	M8	10 мм	30 мм	Набор 5 штук		
Артикул	Фото	Характеристики			Совместим:			
WA-3478	 Скоро в продаже!				WG-15AK			

WA-3487	 Скоро в продаже!			WG-25AK			
WA-3493	 Скоро в продаже!		M6 L=28 мм	WG-36AK			
WA-3494	 Скоро в продаже!		M6 L=32 мм	WG-36AK			
WA-3495	 Скоро в продаже!		M8 L=28 мм	WG-36AK			
WA-3496	 Скоро в продаже!		M6 L=34 мм	WG-36AK			
Артикул	Фото	Материал	Длина	Совместим ость			

WA-3479	 Скоро в продаже!	керамика	32,5 мм	Горелка WG-36KD и её аналоги				
Артикул	Фото	Совместимость						
WA-3479	 Скоро в продаже!	WG-15AK и её аналоги						
WA-3488	 Скоро в продаже!	WG-25AK и её аналоги						
WA-3500	 Скоро в продаже!	WG-36KD и её аналоги						
Артикул	Фото	Диаметр проволоки	Длина					
WA-3480	 Скоро в продаже!	0,8 - 1,0 мм	3 м					

WA-3481	 Скоро в продаже!	0,8 - 1,0 мм	5 м					
WA-3498	 Скоро в продаже!	1,0 - 1,2 мм	3 м					
WA-3499	 Скоро в продаже!	1,0 - 1,2 мм	5 м					
Артикул	Фото							
B100								
WA-2461		Для контактных трубок (наконечников) D6, D8, D10 + шестигранник 8, 10, 12мм.						

Расходники для плазморезов

EasyCut PC-40	PowerCut PC-60-3HD							
								
		Электрод						
WA-2464	50102008							
		Сопло						
WA-2466	50103010							
		Диффузор						
WA-2465	50105005							
		Защитный колпачок						
WA-2467	50104009							
НАБОРЫ								

	WA-2469 Электрод - 12 шт. Сопло - 20 шт. Диффузор - 3 шт. Колпачок - 2 шт.							
	10006030 Электрод - 8 шт. Сопло - 15 шт. Диффузор - 3 шт. Колпачок - 2 шт.							
	20006030 Электрод - 20 шт. Сопло - 30 шт. Диффузор - 5 шт. Колпачок - 3 шт.							
Манометр	 WA-2468	 WA-2468						

Расходные комплектующие к плазморезам SOLARIS

	EasyCut PC-40	PowerCut PC-60-3HD	
			
Электрод	 WA-2464	 50102008	
Сопло	 WA-2466	 50103010	
Диффузор	 WA-2465	 50105005	
Защитный колпачок	 WA-2467	 50104009	
Наборы	WA-2469 Электрод - 12 шт. Сопло - 20 шт. Диффузор - 3 шт. Колпачок - 2 шт.	10006030 Электрод - 8 шт. Сопло - 15 шт. Диффузор - 3 шт. Колпачок - 2 шт.	20006030 Электрод - 20 шт. Сопло - 30 шт. Диффузор - 5 шт. Колпачок - 3 шт.
Манометр	 WA-2468	 WA-2468	